


## Fiche technique

Numéro d'article :  
170-00200

HEGPX20



|                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Gaine tressée Helagaine à fort taux d'expansion                                                                     |
| <b>Nom du produit</b>                | Helagaine HEGPX, taux d'expansion de 3:1                                                                            |
| <b>Matière</b>                       | Polyester (PET)                                                                                                     |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                                                                           |
| <b>Contenu</b>                       | 100 m                                                                                                               |
| <b>Homologation(s)</b>               | EN 45545-2                                                                                                          |
| <b>Mise en place</b>                 | Afin d'éviter l'effilochement, la tresse est coupée avec un filament chaud qui soude proprement les brins ensemble. |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E197993                                                                                                             |
| <b>Plage d'application</b>           | Utilisation en intérieur                                                                                            |
| <b>Point de fusion</b>               | +250 °C                                                                                                             |
| <b>Qté par</b>                       | mètre                                                                                                               |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -50 °C à +150 °C                                                                                                 |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 32 mm                                                                                                               |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 12 mm                                                                                                               |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

