


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
170-01005

Twist-In 25



|                                 |                                                                                                                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>          | Oploty ochronne samozamykające                                                                                                       |
| <b>Rodzina produktów</b>        | Helagaine Twist-In                                                                                                                   |
| <b>Materiał</b>                 | Poliester (PET)                                                                                                                      |
| <b>Kolor</b>                    | Czarny (BK)                                                                                                                          |
| <b>Ilość w</b>                  | szpuli                                                                                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>            | 25 m                                                                                                                                 |
| <b>Metoda montażu</b>           | W celu zapewnienia optymalnej ochrony kabli, w tym ich elastyczności, zalecamy nieprzekraczanie poziomu wypełnienia wynoszącego 75%. |
| <b>Numer pliku UL</b>           | E197993                                                                                                                              |
| <b>Temperatura robocza w °C</b> | -50°C do +125°C                                                                                                                      |
| <b>Temperatura topienia</b>     | +255°C                                                                                                                               |
| <b>Wiązka Ø max.</b>            | 25 mm                                                                                                                                |
| <b>Wiązka Ø min.</b>            | 19 mm                                                                                                                                |

