

## Fiche technique

Numéro d'article :  
170-01102

**Twist-In-FR 13**



|                                      |                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Gaines tissées auto-enveloppantes                                                                                         |
| <b>Nom du produit</b>                | Helagaine Twist-In-FR                                                                                                     |
| <b>Matière</b>                       | Polyester (PET)                                                                                                           |
| <b>Couleur</b>                       | Noir avec fil blanc d'identification                                                                                      |
| <b>Contenu</b>                       | 50 m                                                                                                                      |
| <b>Homologation(s)</b>               | ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                                                                            |
| <b>Mise en place</b>                 | Pour une protection optimale et flexible des gaines, nous recommandons de ne pas dépasser un taux de remplissage de 75 %. |
| <b>N° de dossier UL</b>              | E197993                                                                                                                   |
| <b>Plage d'application</b>           | Utilisation en intérieur                                                                                                  |
| <b>Point de fusion</b>               | +240 °C                                                                                                                   |
| <b>Qté par</b>                       | bobine                                                                                                                    |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -50 °C à +125 °C                                                                                                       |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 13 mm                                                                                                                     |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 10 mm                                                                                                                     |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ECE R-118

