


## Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:  
170-10400

HEGP04



|                               |                                                                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoría de productos</b> | Funda Trenzada de Poliéster Estándar                                                                                     |
| <b>Familia de productos</b>   | Helagaine HEGP                                                                                                           |
| <b>Material</b>               | Poliéster (PET)                                                                                                          |
| <b>Color</b>                  | Negro (BK)                                                                                                               |
| <b>Apli. Ø max.</b>           | 7 mm                                                                                                                     |
| <b>Apli. Ø min.</b>           | 2 mm                                                                                                                     |
| <b>Cantidad por</b>           | m                                                                                                                        |
| <b>Certificación</b>          | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                                       |
| <b>Contenido</b>              | 200 m                                                                                                                    |
| <b>Método de Aplicación</b>   | Para evitar el deshilachamiento haremos el corte necesario utilizando una herramienta de corte caliente HSG0, ver página |
| <b>Punto de Fusión</b>        | +250 °C                                                                                                                  |
| <b>Temp. Trabajo - °C</b>     | -50 °C a +150 °C                                                                                                         |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ECE R-118