


## Ficha técnica

Código do artigo:  
170-10500

HEGP05



|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>        | Manga trançada de poliéster standard                                                                    |
| <b>Família de Produto</b>      | Helagaine HEGP                                                                                          |
| <b>Material</b>                | Poliéster (PET)                                                                                         |
| <b>Cor</b>                     | Preto (BK)                                                                                              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>      | 200 m                                                                                                   |
| <b>Especificações</b>          | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                      |
| <b>Método de Aplicação</b>     | Para prevenir o desfiar, a manga pode ser cortada com uma ferramenta de corte a quente HSG0, ver página |
| <b>Ponto de Fusão</b>          | +250 °C                                                                                                 |
| <b>Quantidade por</b>          | metro                                                                                                   |
| <b>Temperatura de Trabalho</b> | -50 °C a +150 °C                                                                                        |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>     | 3 mm                                                                                                    |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>     | 9 mm                                                                                                    |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ECE R-118