

## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
170-10617

HEGP06



|                                  |                                                                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                | Punotut suojasukat                                                                                                |
| <b>Tuoteperhe</b>                | Helagaine HEGP-sarja                                                                                              |
| <b>Materiaali</b>                | Polyesteri (PET)                                                                                                  |
| <b>Väri</b>                      | Musta (BK)                                                                                                        |
| <b>Asennustapa</b>               | Suojasukka katkaistaan sopivan mittaiseksi HSG0-lämpöleikkurilla. Toimitamme kysyttäessä myös valmiita pituuksia. |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b> | -50 °C - +150 °C                                                                                                  |
| <b>Nipun maks. Ø</b>             | 11 mm                                                                                                             |
| <b>Nipun min. Ø</b>              | 4 mm                                                                                                              |
| <b>Pakkaus</b>                   | 6000 kpl                                                                                                          |
| <b>Pakkaustyyppi</b>             | Kartonki                                                                                                          |
| <b>Spesifikaatiot</b>            | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                                |
| <b>Sulamispiste</b>              | +250 °C                                                                                                           |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ECE R-118