

## Fiche technique

Numéro d'article :  
170-10800

HEGP08



|                                      |                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Gaines tressées expansées                                                                                  |
| <b>Nom du produit</b>                | Helagaine HEGP08                                                                                           |
| <b>Matière</b>                       | Polyester (PET)                                                                                            |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                                                                  |
| <b>Contenu</b>                       | 100 m                                                                                                      |
| <b>Homologation(s)</b>               | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                         |
| <b>Mise en place</b>                 | Afin d'éviter l'effilochement, la tresse peut être coupée avec l'outil HSG0 à filament chaud, voir la page |
| <b>Point de fusion</b>               | +250 °C                                                                                                    |
| <b>Qté par</b>                       | mètre                                                                                                      |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -50 °C à +150 °C                                                                                        |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 12 mm                                                                                                      |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 5 mm                                                                                                       |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ECE R-118