

## Scheda tecnica

Article number  
170-11200

HEGP12



|                                |                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Calza trecciata standard in poliestere                                                   |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Helagaine HEGP                                                                           |
| <b>Materiale</b>               | Poliestere (PET)                                                                         |
| <b>Colore</b>                  | Nero (BK)                                                                                |
| <b>Certificazioni</b>          | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2       |
| <b>Cont. conf.</b>             | 100 m                                                                                    |
| <b>Metodo di applicazione</b>  | Per evitare lo sfilamento della calza trecciata raccomandiamo l'utensile HSG0 vai a pag. |
| <b>Punto di fusione</b>        | +250 °C                                                                                  |
| <b>Quantità per</b>            | metro                                                                                    |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -50 °C a +150 °C                                                                      |
| <b>Ø legat. max</b>            | 17 mm                                                                                    |
| <b>Ø legat. min</b>            | 8 mm                                                                                     |

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 ECE R-118