


技术数据表

产品编号  
170-12500

HEGP25



|        |                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品名称   | 标准聚酯编织套管                                                                                                                                                                            |
| 产品分类   | Helagaine HEGP                                                                                                                                                                      |
| 材料     | 聚酯 (PET)                                                                                                                                                                            |
| 颜色     | 黑色                                                                                                                                                                                  |
| 包装数量   | 50 米                                                                                                                                                                                |
| 工作温度   | -50°C 至 +150°C                                                                                                                                                                      |
| 规格     | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                                                                                                  |
| 熔点     | +250°C                                                                                                                                                                              |
| 使用方法   | Das Ausfransen der Gebechtschläuche wird durch ein Verschweißen der Fäden während des Ablängens verhindert.<br>Auf Anfrage können Gebechtschläuche auch abgelängt geliefert werden. |
| 最大捆绑直径 | 34 mm                                                                                                                                                                               |
| 最小包装单位 | 包                                                                                                                                                                                   |
| 最小捆绑直径 | 18 mm                                                                                                                                                                               |

HF

RoHS

EN 45545-2

ECE R-118