

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
170-20800

HEGPA6608



|                                 |                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>          | Polamide 6.6 Braided Sleaving                                                                                                                                                |
| <b>Rodzina produktów</b>        | Helagaine HEGPA66                                                                                                                                                            |
| <b>Materiał</b>                 | Poliamid 6.6 (PA66)                                                                                                                                                          |
| <b>Kolor</b>                    | Szary (GY)                                                                                                                                                                   |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>       | opakowaniu                                                                                                                                                                   |
| <b>Ilość w opak.</b>            | 100 m                                                                                                                                                                        |
| <b>Metoda montażu</b>           | Można uniknąć strzępienia opłotu dzięki użyciu noża termicznego podczas cięcia. Na życzenie, opłot ochronny może również zostać dostarczony w odcinkach o wybranej długości. |
| <b>Temperatura robocza w °C</b> | -60°C do +150°C                                                                                                                                                              |
| <b>Temperatura topienia</b>     | +255°C                                                                                                                                                                       |
| <b>Wiązka Ø max.</b>            | 10 mm                                                                                                                                                                        |
| <b>Wiązka Ø min.</b>            | 5 mm                                                                                                                                                                         |

HF ✓

RoHS ✓