

## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
170-43000

HEGPA6630



|                                  |                                                                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                | Punotut suojasukat                                                                 |
| <b>Tuoteperhe</b>                | Helagaine HEGPA66-sarja                                                            |
| <b>Materiaali</b>                | Polyamidi 6.6 (PA66)                                                               |
| <b>Väri</b>                      | Musta (BK)                                                                         |
| <b>Asennustapa</b>               | Suojasukka katkaistaan sopivan mittaiseksi HSG0-lämpöleikkurilla.                  |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b> | -60 °C - +150 °C                                                                   |
| <b>Nipun maks. Ø</b>             | 32 mm                                                                              |
| <b>Nipun min. Ø</b>              | 25 mm                                                                              |
| <b>Pakkaus</b>                   | 50 m                                                                               |
| <b>Pakkaustyyppi</b>             | Metri                                                                              |
| <b>Spesifikaatiot</b>            | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2 |
| <b>Sulamispiste</b>              | +255 °C                                                                            |

HF ✓ RoHS ✓

**EN 45545-2** **ECE R-118**