


## Materiale datablad

Varenummer  
170-44000

HEGPA6640



|                    |                                                                                                                           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe      | Strømpeflex i Polyamid 6.6                                                                                                |
| Produktsérie       | Helagaine HEGPA66                                                                                                         |
| Materiale          | Polyamid 6.6 (PA66)                                                                                                       |
| Farve              | Sort (BK)                                                                                                                 |
|                    |                                                                                                                           |
| Antal pr.          | meter                                                                                                                     |
| Anvendelsesmetode  | For at undgå at flosse tråden ved afklipning anvendes en speciel varmesaks, der smelter tråden og rengør enden af garnet. |
| Bundtdiameter max. | 44 mm                                                                                                                     |
| Bundtdiameter min. | 30 mm                                                                                                                     |
| Driftstemperatur   | -60 °C til +150 °C                                                                                                        |
| Pakkeindhold       | 50 m                                                                                                                      |
| Smeltepunkt        | +255 °C                                                                                                                   |
| Specifikation      | ECE R-118-03 Abschnitt 6 / Annex 6, ECE R-118-03 Abschnitt 8 / Annex 8, EN 45545-2                                        |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

ECE R-118