

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
170-80150

HLB15



|                                 |                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>          | Standardowe opłoty ochronne w praktycznych opakowaniach, PE                                                              |
| <b>Rodzina produktów</b>        | Helagaine HLB                                                                                                            |
| <b>Materiał</b>                 | Poliester (PET)                                                                                                          |
| <b>Kolor</b>                    | Czarny (BK)                                                                                                              |
| <b>Ilość w opakowaniu</b>       | opakowaniu                                                                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>            | 10 m                                                                                                                     |
| <b>Metoda montażu</b>           | Aby zapobiec strzępieniu, opłot jest cięty urządzeniem do cięcia termicznego, które następnie topi i spaja końce włókien |
| <b>Temperatura robocza w °C</b> | -50°C do +150°C                                                                                                          |
| <b>Temperatura topienia</b>     | +250°C                                                                                                                   |
| <b>Wiązka Ø max.</b>            | 21 mm                                                                                                                    |
| <b>Wiązka Ø min.</b>            | 5 mm                                                                                                                     |

HF ✓

RoHS ✓