


## Fiche technique

Numéro d'article :  
170-80250

**HLB25**



|                                      |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>           | Gaines tressées expansées                                                                                                                                                                                      |
| <b>Nom du produit</b>                | Helagaine HLB, en dévidoir                                                                                                                                                                                     |
| <b>Matière</b>                       | Polyester (PET)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Couleur</b>                       | Noir (BK)                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contenu</b>                       | 10 m                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mise en place</b>                 | Afin d'éviter l'effilochement, la tresse est coupée avec un filament chaud qui soude proprement les brins ensemble.<br>Pour plus d'informations sur l'outil HSG0, merci de vous reporter à la fin du chapitre. |
| <b>Point de fusion</b>               | +250 °C                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Qté par</b>                       | pack                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ø max. du toron</b>               | 30 mm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ø min. du toron</b>               | 10 mm                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Températures d'utilisation °C</b> | De -50 °C à +150 °C                                                                                                                                                                                            |

HF ✓

RoHS ✓