

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
170-81102

HEGPETFRX09



|                           |                                                                                                                                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>      | Flammhemmender Geflechtschlauch mit hoher Aufweirrate                                                                                                        |
| <b>Produktfamilie</b>     | Helagaine HEGPETFRX                                                                                                                                          |
| <b>Material</b>           | Polyester (PET)                                                                                                                                              |
| <b>Farbe</b>              | Schwarz mit grauen Fäden (BKIDGY)                                                                                                                            |
| <b>Anwendungsbereich</b>  | Innenanwendungen                                                                                                                                             |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -50 °C bis +150 °C                                                                                                                                           |
| <b>Bündel Ø max.</b>      | 16 mm                                                                                                                                                        |
| <b>Bündel Ø min.</b>      | 5 mm                                                                                                                                                         |
| <b>Inhalt</b>             | 100 m                                                                                                                                                        |
| <b>Inhalt per</b>         | Rolle                                                                                                                                                        |
| <b>Schmelzpunkt</b>       | +250 °C                                                                                                                                                      |
| <b>UL File Nummer</b>     | E197993                                                                                                                                                      |
| <b>Verarbeitung</b>       | Das Heißschneidegerät HSG0 wird zum sauberen Schneiden von Geflecht- und Gewebeschläuchen verwendet. Die Schnittkante franst nicht aus, sondern verschmilzt. |

