

## Ficha técnica

Código do artigo:  
170-81102

HEGPETFRX09



|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>        | Mangas trançadas de poliéster de alta expansão e retardantes de chama                                                            |
| <b>Família de Produto</b>      | Helagaine HEGPETFRX                                                                                                              |
| <b>Material</b>                | Poliéster (PET)                                                                                                                  |
| <b>Cor</b>                     | Preto com fio de identificação cinza (BKIDGY)                                                                                    |
| <b>Conteúdo embalagem</b>      | 100 m                                                                                                                            |
| <b>Gama de Aplicação</b>       | Uso no interior                                                                                                                  |
| <b>Método de Aplicação</b>     | Para evitar o desfiar, a manga é cortada com uma máquina de corte a quente, que derrete e funde de forma limpa as pontas do fio. |
| <b>Ponto de Fusão</b>          | +250 °C                                                                                                                          |
| <b>Quantidade por</b>          | rolo                                                                                                                             |
| <b>Temperatura de Trabalho</b> | -50 °C a +150 °C                                                                                                                 |
| <b>UL-Número do Arquivo</b>    | E197993                                                                                                                          |
| <b>Ø de Aplicação mín.</b>     | 5 mm                                                                                                                             |
| <b>Ø de Aplicação máx.</b>     | 16 mm                                                                                                                            |

