


## Scheda tecnica

Article number  
170-81104

HEGPETFRX20



|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Calza trecciata ad elevata espansione in poliestere ritardante di fiamma                                                  |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Helagaine HEGPETFRX                                                                                                       |
| <b>Materiale</b>               | Poliestere (PET)                                                                                                          |
| <b>Colore</b>                  | Nero con filo di identificazione grigio (BK)                                                                              |
| <b>Cont. conf.</b>             | 100 m                                                                                                                     |
| <b>Metodo di applicazione</b>  | Per prevenire lo sfilacciamento, la calza va tagliata con una taglierina a caldo, che fonde l'estremità dei singoli fili. |
| <b>Punto di fusione</b>        | +250 °C                                                                                                                   |
| <b>Quantità per</b>            | bobina                                                                                                                    |
| <b>Range Applicazione</b>      | Utilizzi all'interno                                                                                                      |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -50 °C a +150 °C                                                                                                       |
| <b>UL-File Number</b>          | E197993                                                                                                                   |
| <b>Ø legat. max</b>            | 32 mm                                                                                                                     |
| <b>Ø legat. min</b>            | 12 mm                                                                                                                     |

