


## Scheda tecnica

**Article number**  
**251-21409**

**G51ND**



|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Categoria Prodotto</b>      | Protezione cavo per bordi taglienti       |
| <b>Famiglia Prodotto</b>       | Profilato passacavo Flexiform G51N in PA6 |
| <b>Materiale</b>               | Poliammide 6 (PA6)                        |
| <b>Colore</b>                  | Naturale (NAT)                            |
| <b>Altezza (H)</b>             | 6,2 mm                                    |
| <b>Altezza (H2)</b>            | 4,3 mm                                    |
| <b>Certificazioni</b>          | NASM21266                                 |
| <b>Cont. conf.</b>             | 25 m                                      |
| <b>Infiammabilità</b>          | UL 94 HB                                  |
| <b>Largh. (W)</b>              | 8,4 mm                                    |
| <b>Largh. (W2)</b>             | 5,1 mm                                    |
| <b>Quantità per</b>            | imballo                                   |
| <b>Spessore max pannello</b>   | 4,8 mm                                    |
| <b>Spessore min pannello</b>   | 3,3 mm                                    |
| <b>Temp. di esercizio - °C</b> | da -60 °C a +95 °C                        |

HF ✓

RoHS ✓

**NASM**