


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
251-30809

G51TH



|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                       | Oslony krawędzi otworów               |
| <b>Rodzina produktów</b>                     | Profile osłonowe Flexiform G51T, PTFE |
| <b>Materiał</b>                              | Politetrafluoroetylen (PTFE)          |
| <b>Kolor</b>                                 | Naturalny (NA)                        |
| <b>Grubość blachy</b>                        | 12,9 mm                               |
| <b>Grubość blachy min. (syst. metryczny)</b> | 9,7 mm                                |
| <b>Ilość w</b>                               | opakowaniu                            |
| <b>Klasa palności</b>                        | UL 94 V0                              |
| <b>Szerokość (W)</b>                         | 16,4 mm                               |
| <b>Szerokość(W2)</b>                         | 13,2 mm                               |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>              | -60°C do +260°C, krótkotrwale +350°C  |
| <b>Wysokość (H)</b>                          | 6,8 mm                                |
| <b>Wysokość (H2)</b>                         | 4,8 mm                                |
| <b>Ilość w opak.</b>                         | 3 m                                   |

RoHS