Fiche technique

Numéro d'article :
300-06008 TU28-25.4/12.7

Famille de produits	Gaine thermorétractable 2:1 - Auto-extinguible, sans halogène et résistant au diesel
Nom du produit	TU28 - paroi fine
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)

Allongement à la rupture	200%
Contenu	50 m
Epais. paroi (WT)	0,63 mm
Homologation(s)	DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2
Qté par	bobine
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction	10,3 MPa
Résistance aux chocs thermiques	Non liquide, Pas d'égouttement, Pas de fissure
Rigidité diélectrique	19,7 kV/mm
Temp. min. de rétreint °C	+120 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +125 °C
Test de choc thermique	4h/225°C
Variation longitudinale	+/-5%
Ø expansé (D) min.	26,7 mm
Ø max. après rétreint (d)	12,70 mm

HF ✓ RoHS ✓

EN 45545-2 EN 50343

created on 16. May 2025, 8:53 pm

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. C'est au client de vérifier l'adéquation à une application spécifique au moyen de tests.