

## Tekninen datalehti

Nimikenumero  
300-06011

TU28-76.2/38.1



|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuoteryhmä</b>                  | Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1                                          |
| <b>Tuoteperhe</b>                  | TU28 - ohutseinämäinen, itsestään sammuva, halogeenivapaa, dieselöljyä kestävä |
| <b>Materiaali</b>                  | Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)                                          |
| <b>Väri</b>                        | Musta (BK)                                                                     |
| <b>Elastisuus</b>                  | 200%                                                                           |
| <b>Kutistussuhde</b>               | 2:1                                                                            |
| <b>Käyttölämpötila-alue - °C</b>   | -55 °C - +125 °C                                                               |
| <b>Lämpöshokkitesti</b>            | 4h/225°C                                                                       |
| <b>Läpilyöntilujuus</b>            | 19,7 kV/mm                                                                     |
| <b>Min. kutistuslämpötila - °C</b> | +120 °C                                                                        |
| <b>Pakkaus</b>                     | 50 m                                                                           |
| <b>Pakkaustyyppi</b>               | Rulla                                                                          |
| <b>Pituusmuutos kutistettuna</b>   | +/-5 %                                                                         |
| <b>Spesifikaatiot</b>              | DIN EN 50343:2014 Appendix H, EN 45545-2                                       |
| <b>Vetolujuus</b>                  | 10,3 MPa                                                                       |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2

EN 50343