

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
300-30243

HIS-PACK-2.4/1.2



|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Grupa produktów                             | Rury termokurczliwe 2:1 w rolce |
| Rodzina produktów                           | HIS-PACK                        |
| Materiał                                    | Poliolefina usieciowana (PO-X)  |
| Kolor                                       | Przezroczysty (CL)              |
| Absorpcja wody                              | 0,15 %                          |
| Grubość ścianki (WT)                        | 0,50 mm                         |
| Ilość w opakowaniu                          | opakowaniu                      |
| Ilość w opak.                               | 10 m                            |
| Klasa izolacji                              | E (VDE 0530)                    |
| Min. temp. obkurczania w °C                 | +100°C                          |
| Skurcz wzdluzny                             | +/-5 %                          |
| Stopień skurczu                             | 2:1                             |
| Śr. dostarczana (D)                         | 2,4 mm                          |
| Temperatura robocza w °C                    | -55°C do +125°C                 |
| Test starzenia termicznego                  | 168h/175°C                      |
| Test szoku termicznego                      | 4h/250°C                        |
| Wydłużenie przy zerwaniu                    | 800% (IEC 684 P2)               |
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania] | 20 kV/mm [IEC 243]              |
| Wytrzymałość na rozciąganie                 | 17 MPA                          |
| Zachowanie przy szoku termicznym            | niekapiąca                      |
| Śr. po max. skurczu (d)                     | 1,2 mm                          |

