


Materiale datablad

Varenummer
300-30327

HIS-PACK-3.2/1.6



Produktgruppe	Krympeslange 2:1 på rulle
Produktserie	HIS-PACK
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Grøn-gul (GNYE)
Antal pr.	pakke
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [IEC 243]
Diameter efter krymp (D)	1,6 mm
Diameter før krymp (D)	3,2 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud	800% (IEC 684 P2)
Isoleringsklasse	E (VDE 0530)
Krympeforhold	2:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Pakkeindhold	10 m
Reaktion ved varmekok	Ikke dryppende
Specifikation	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Trækstyrke MPa	17 MPa
UL fil nummer	E143529
Vandoptagelse	0,15 %
Varmekok test	4h/250°C
Varmeældnings test	168h/175°C
Vægtykkelse (WT)	0,50 mm

