

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
300-30487

HIS-PACK-4.8/2.4



<b>Produktgruppe</b>	2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware
<b>Produktfamilie</b>	HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Grün-Gelb (GNYE)
<b>Betriebstemperatur</b>	-55 °C bis +125 °C
<b>Brandschutzeigenschaften</b>	UL224 VW-1
<b>Bruchdehnung</b>	800% (IEC 684 P2)
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	20 kV/mm [IEC 243]
<b>Inhalt</b>	10 m
<b>Inhalt per</b>	Packung
<b>Isolierstoffklasse</b>	E (VDE 0530)
<b>Längsschrumpf</b>	+/- 5 %
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+100 °C
<b>Schrumpfrate</b>	2:1
<b>UL File Nummer</b>	E143529
<b>Verhalten beim Wärmeschock</b>	nicht tropfend
<b>Wanddicke (WT)</b>	0,50 mm
<b>Wärmealterung Test</b>	168h/175°C
<b>Wärmeschock Test</b>	4h/250°C
<b>Wasserabsorption</b>	0,15 %
<b>Zugfestigkeit</b>	17 MPa
<b>Zulassungen/Normen</b>	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	4,8 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	2,4 mm

