


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
300-30644

HIS-PACK-6.4/3.2



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 w rolce
Rodzina produktów	HIS-PACK
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Szary (GY)
Absorpcja wody	0,15 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1, UL 224
Grubość ścianki (WT)	0,60 mm
Ilość w	pudełku
Ilość w opak.	5 m
Klasa izolacji	E (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	6,4 mm
Śr. po max. skurczu (d)	3,2 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test starzenia termicznego	168h/175°C
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy zerwaniu	800% (IEC 684 P2)
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [IEC 243]
Wytrzymałość na rozciąganie	17 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niekapiąca

