

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
300-30647

HIS-PACK-6.4/3.2



Produktgruppe	2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware
Produktfamilie	HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Grün-Gelb (GNYE)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1
Bruchdehnung	800% (IEC 684 P2)
Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]	20 kV/mm [IEC 243]
Inhalt	5 m
Inhalt per	Packung
Isolierstoffklasse	E (VDE 0530)
Längsschrumpf	+/-5 %
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Schrumpfrate	2:1
UL File Nummer	E143529
Verhalten beim Wärmeschock	nicht tropfend
Wanddicke (WT)	0,60 mm
Wärmealterung Test	168h/175°C
Wärmeschock Test	4h/250°C
Wasserabsorption	0,15 %
Zugfestigkeit	17 MPa
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Ø Liefermaß min. (D)	6,4 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	3,2 mm

