

Ficha técnica

Código do artigo:
300-30950

HIS-PACK-9.5/4.7



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 em mini-caixa
Família de Produto	HIS-PACK
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Absorção de água	0,15 %
Alongamento da Ruptura	800% (IEC 684 P2)
Classe de Isolamento	E (VDE 0530)
Comportamento sob Choque Térmico	Sem pingos
Conteúdo embalagem	5 m
Especificações	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão	17 MPa
Parede (WT)	0,60 mm
Quantidade por	caixa
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	20 kV/mm [IEC 243]
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+100 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/175°C
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Ø d máx. Contraído	4,7 mm
Ø Mín. Fornecido	9,5 mm

