

Tekninen datalehti

Nimikenumero
300-30954

HIS-PACK-9.5/4.7



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 2:1
Tuoteperhe	HIS-PACK - ohutseinämäinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Harmaa (GY)
Elastisuus	800% (IEC 684 P2)
Eristysluokka	E (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	9,5 mm
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +125 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti	168h/175°C
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	20 kV/mm [IEC 243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	4,7 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+100 °C
Pakkaus	5 m
Pakkaustyyppi	Kartonki
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Seinämäpaksuus (WT)	0,60 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
UL filenr.	E143529
Veden imeytyminen	0,15 %
Vetolujuus	17 MPa

RoHS

cULUS