

## Materiale datablad

Varenummer  
300-31272

HIS-PACK-12.7/6.4



|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Produktgruppe                  | Krympeslange 2:1 på rulle                  |
| Produktserie                   | HIS-PACK                                   |
| Materiale                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)             |
| Farve                          | Rød (RD)                                   |
| Antal pr.                      | pakke                                      |
| Dialektisk styrke [Testmetode] | 20 kV/mm [IEC 243]                         |
| Diameter efter krymp (D)       | 6,4 mm                                     |
| Diameter før krymp (D)         | 12,7 mm                                    |
| Driftstemperatur               | -55 °C til +125 °C                         |
| Flammehæmmende egenskab        | Iht. UL224 VW1                             |
| Forlængelse ved brud           | 800% (IEC 684 P2)                          |
| Isoleringsklasse               | E (VDE 0530)                               |
| Krympeforhold                  | 2:1                                        |
| Længdeændring efter krymp      | +/-5 %                                     |
| Min. krympetemperatur          | +100 °C                                    |
| Pakkeindhold                   | 5 m                                        |
| Reaktion ved varmekok          | Ikke dryppende                             |
| Specifikation                  | ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1 |
| Trækstyrke MPa                 | 17 MPa                                     |
| UL fil nummer                  | E143529                                    |
| Vandoptagelse                  | 0,15 %                                     |
| Varmekok test                  | 4h/250°C                                   |
| Varmeældnings test             | 168h/175°C                                 |
| Vægtykkelse (WT)               | 0,60 mm                                    |

