

Fiche technique

Numéro d'article :
300-31272

HIS-PACK-12.7/6.4



Famille de produits	Gaines thermorétractables 2:1, en rouleau
Nom du produit	HIS-PACK, en dévidoir
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Rouge (RD)
Absorption d'eau	0,15 %
Allongement à la rupture	800% (IEC 684 P2)
Classe d'isolation	E (VDE 0530)
Contenu	5 m
Epais. paroi (WT)	0,60 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
N° de dossier UL	E143529
Qté par	pack
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction	17 MPa
Résistance aux chocs thermiques	Pas d'égouttement
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	20 kV/mm [IEC 243]
Temp. min. de rétreint °C	+100 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +125 °C
Tenue au feu	UL224 VW1
Test de choc thermique	4h/250°C
Test de vieillissement thermique	168h/175°C
Variation longitudinale	+/-5%
Ø expansé (D) min.	12,7 mm
Ø max. après rétreint (d)	6,4 mm

