

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
300-31273

HIS-PACK-12.7/6.4



|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Produktgruppe                        | 2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware        |
| Produktfamilie                       | HIS-PACK - dünnwandig, selbstverlöschend |
| Material                             | Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)      |
| Farbe                                | Transparent (CL)                         |
| Betriebstemperatur                   | -55 °C bis +125 °C                       |
| Bruchdehnung                         | 800% (IEC 684 P2)                        |
| Durchschlagsfestigkeit [Testmethode] | 20 kV/mm [IEC 243]                       |
| Inhalt                               | 5 m                                      |
| Inhalt per                           | Packung                                  |
| Isolierstoffklasse                   | E (VDE 0530)                             |
| Längsschrumpf                        | +/-5 %                                   |
| Min. Schrumpftemperatur              | +100 °C                                  |
| Schrumpfrate                         | 2:1                                      |
| Verhalten beim Wärmeschock           | nicht tropfend                           |
| Wanddicke (WT)                       | 0,60 mm                                  |
| Wärmealterung Test                   | 168h/175°C                               |
| Wärmeschock Test                     | 4h/250°C                                 |
| Wasserabsorption                     | 0,15 %                                   |
| Ø Liefermaß min. (D)                 | 12,7 mm                                  |
| Ø nach Schrumpf max. (d)             | 6,4 mm                                   |
| Zugfestigkeit                        | 17 MPa                                   |

