

## Materiale datablad

Varenummer  
300-31273

HIS-PACK-12.7/6.4



|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                  | Krympeslange 2:1 på rulle      |
| Produktserie                   | HIS-PACK                       |
| Materiale                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X) |
| Farve                          | Transparent (CL)               |
|                                |                                |
| Antal pr.                      | pakke                          |
| Dialektisk styrke [Testmetode] | 20 kV/mm [IEC 243]             |
| Diameter efter krymp (D)       | 6,4 mm                         |
| Diameter før krymp (D)         | 12,7 mm                        |
| Driftstemperatur               | -55 °C til +125 °C             |
| Forlængelse ved brud           | 800% (IEC 684 P2)              |
| Isoleringsklasse               | E (VDE 0530)                   |
| Krympeforhold                  | 2:1                            |
| Længdeændring efter krymp      | +/-5 %                         |
| Min. krympetemperatur          | +100 °C                        |
| Pakkeindhold                   | 5 m                            |
| Reaktion ved varmeknok         | Ikke dryppende                 |
| Trækstyrke MPa                 | 17 MPa                         |
| Vandoptagelse                  | 0,15 %                         |
| Varmeknok test                 | 4h/250°C                       |
| Varmeældnings test             | 168h/175°C                     |
| Vægttykkelse (WT)              | 0,60 mm                        |

