

## Fiche technique

Numéro d'article :  
300-31902

**HIS-PACK-19.1/9.5**



<b>Famille de produits</b>	Gaines thermorétractables 2:1, en rouleau
<b>Nom du produit</b>	HIS-PACK, en dévidoir
<b>Matière</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Couleur</b>	Rouge (RD)
<b>Absorption d'eau</b>	0,15 %
<b>Allongement à la rupture</b>	800% (IEC 684 P2)
<b>Classe d'isolation</b>	E (VDE 0530)
<b>Contenu</b>	5 m
<b>Epais. paroi (WT)</b>	0,80 mm
<b>Homologation(s)</b>	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
<b>N° de dossier UL</b>	E143529
<b>Qté par</b>	pack
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Résistance à la traction</b>	17 MPa
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Pas d'égouttement
<b>Rigidité diélectrique [Méthode de test]</b>	20 kV/mm [IEC 243]
<b>Temp. min. de rétreint °C</b>	+100 °C
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -55 °C à +125 °C
<b>Tenue au feu</b>	UL224 VW1
<b>Test de choc thermique</b>	4h/250°C
<b>Test de vieillissement thermique</b>	168h/175°C
<b>Variation longitudinale</b>	+/-5%
<b>Ø expansé (D) min.</b>	19,1 mm
<b>Ø max. après rétreint (d)</b>	9,5 mm

