

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
300-31906

HIS-PACK-19.1/9.5



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 w rolce
Rodzina produktów	HIS-PACK
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Niebieski (BU)
Absorpcja wody	0,15 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1
Grubość ścianki (WT)	0,80 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	5 m
Klasa izolacji	E (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	19,1 mm
Śr. po max. skurczu (d)	9,5 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test starzenia termicznego	168h/175°C
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy zerwaniu	800% (IEC 684 P2)
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [IEC 243]
Wytrzymałość na rozciąganie	17 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niekapiąca

