

## 技术数据表

产品编号

300-31907

HIS-PACK-19.1/9.5



|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| 材料          | 聚烯烃, 交联 (PO-X)                             |
| 颜色          | 黄绿色                                        |
| UL文件号       | E143529                                    |
| 包装数量        | 5 米                                        |
| 壁厚 WT       | 0.80 mm                                    |
| 断裂延伸率       | 800% (IEC 684 P2)                          |
| 工作温度        | -55°C 至 +125°C                             |
| 规格          | ANSI/UL 224, csa-C22.1, csa-C22.2 No.198.1 |
| 介电强度 [试验方法] | 20 kV/mm [IEC 243]                         |
| 绝缘等级        | E (VDE 0530)                               |
| 抗拉强度        | 17 MPa                                     |
| 热冲击试验       | 4h/250°C                                   |
| 热老化试验       | 168h/175°C                                 |
| 收缩比         | 2:1                                        |
| 收缩后长度变化     | +/-5%                                      |
| 收缩前直径 D     | 19.1 mm                                    |
| 完全收缩后直径 d   | 9.5 mm                                     |
| 吸水率         | 0.15 %                                     |
| 阻燃等级        | UL224 VW1                                  |
| 最低收缩温度      | +100 °C                                    |
| 最小包装单位      | 包                                          |

RoHS

CALUS