


## 技术数据表

产品编号  
300-73040

TCN20-3.2/1.6



|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 产品名称       | 热缩管 2:1 - 盘卷式, 可定制切割长度                |
| 产品分类       | TCN20 - 薄壁, 耐温 125°C, 自熄              |
| 材料         | 聚烯烃, 交联 (PO-X)                        |
| 颜色         | 黑色                                    |
| UL文件号      | E143529                               |
| 包装数量       | 300 米                                 |
| 壁厚 WT      | 0.45 mm                               |
| 断裂延伸率      | 400%                                  |
| 工作温度       | -55°C 至 +125°C                        |
| 规格         | ANSI/UL 224, CSA, DIN 75200 (09/1980) |
| 介电强度       | 20 kV/mm                              |
| 绝缘等级       | E (VDE 0530)                          |
| 抗拉强度       | 14 MPa                                |
| 热老化后最小拉伸强度 | 14 MPa                                |
| 热老化伸长率 (%) | 350 %                                 |
| 热老化试验      | 168h/160°C                            |
| 收缩比        | 2:1                                   |
| 收缩后长度变化    | +/-5%                                 |
| 收缩前直径 D    | 3.2 mm                                |
| 完全收缩后直径 d  | 1.6 mm                                |
| 阻燃等级       | UL224 VW1                             |
| 最低收缩温度     | +100 °C                               |
| 最小包装单位     | 卷                                     |

