

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
300-73040

TCN20-3.2/1.6



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - na szpuli, o niestandardowych długościach
Rodzina produktów	TCN20 - cienkościenne, do zastosowań do +125°C, samogasnące
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, CSA, DIN 75200 (09/1980)
Grubość ścianki (WT)	0,45 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	300 m
Klasa izolacji	E (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	3,2 mm
Śr. po max. skurczu (d)	1,6 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test starzenia termicznego	168h/160°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	350 %
Wydłużenie przy zerwaniu	400%
Wytrzymałość dielektryczna	20 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	14 MPA
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	14 MPA

RoHS ✓

