

## Ficha técnica

Código do artigo:  
300-73061

TCN20-6.4/3.2



<b>Grupo de produto</b>	Tubo termorretrátil 2: 1 - Autoextinguível
<b>Família de Produto</b>	TCN20 - parede fina, retração rápida, baixa temperatura de retração
<b>Material</b>	Polioléfina reticulada (PO-X)
<b>Cor</b>	Castanho (BN)
<b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>	350 %
<b>Alongamento da Ruptura</b>	400%
<b>Classe de Isolamento</b>	E (VDE 0530)
<b>Conteúdo embalagem</b>	300 m
<b>Especificações</b>	C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1
<b>Flamabilid.</b>	UL224 VW-1
<b>Força de Tensão</b>	14 MPa
<b>Força de Tração no Envelhecimento térmico</b>	14 MPa
<b>Parede (WT)</b>	0,54 mm
<b>Quantidade por</b>	caixa
<b>Rigidez Dielétrica</b>	20 kV/mm
<b>Taxa de Encolhimento</b>	2:1
<b>Temperatura de Trabalho</b>	-55 °C a +125 °C
<b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>	+100 °C
<b>Teste de Envelhecimento Térmico</b>	168h/160°C
<b>UL-Número do Arquivo</b>	E143529
<b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>	+/-5%
<b>Ø d máx. Contraído</b>	3,2 mm
<b>Ø Mín. Fornecido</b>	6,4 mm

RoHS

