

Ficha técnica

Código do artigo:
300-73071

TCN20-9.5/4.8



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2: 1 - Autoextinguível
Família de Produto	TCN20 - parede fina, retração rápida, baixa temperatura de retração
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Castanho (BN)
Alongamento com Envelhecimento térmico	350 %
Alongamento da Ruptura	400%
Classe de Isolamento	E (VDE 0530)
Conteúdo embalagem	100 m
Especificações	C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão	14 MPa
Força de Tração no Envelhecimento térmico	14 MPa
Parede (WT)	0,54 mm
Quantidade por	caixa
Rigidez Dielétrica	20 kV/mm
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+100 °C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/160°C
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Ø d máx. Contraído	4,8 mm
Ø Mín. Fornecido	9,5 mm

