

## Technische datasheet

Artikel Nummer  
300-73078

TCN20-9.5/4.8



|                                         |                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Productgroep</b>                     | Krimpkous 2:1 - op rol en in voorgesneden lengtes                |
| <b>Productfamilie</b>                   | TCN20 - dunwandig, tot +125 °C, zelfdovend                       |
| <b>Materiaal</b>                        | Polyolefine vernet (PO-X)                                        |
| <b>Kleur</b>                            | grijs (GY)                                                       |
| <b>Brandbaarheid</b>                    | UL224 VW1                                                        |
| <b>Breekspanning</b>                    | 400%                                                             |
| <b>Certificering</b>                    | C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1 |
| <b>Diëlektrische sterkte</b>            | 20 kV/mm                                                         |
| <b>Gebruikstemperatuur - °C</b>         | -55 °C tot +125 °C                                               |
| <b>Hitteveroudering rek (%)</b>         | 350 %                                                            |
| <b>Hitteverouderingstest</b>            | 168h/160°C                                                       |
| <b>Hoeveelheid per</b>                  | doos                                                             |
| <b>Inhoud</b>                           | 100 m                                                            |
| <b>Isolatieklasse</b>                   | E (VDE 0530)                                                     |
| <b>Krimpverhouding</b>                  | 2:1                                                              |
| <b>Lengtekrimp</b>                      | +/-5 %                                                           |
| <b>Maat bij uitlevering Ø D</b>         | 9,5 mm                                                           |
| <b>Minimale krimptemperatuur - °C</b>   | +100 °C                                                          |
| <b>Na vrije krimp Ø d</b>               | 4,8 mm                                                           |
| <b>Treksterkte</b>                      | 14 MPa                                                           |
| <b>Treksterkte bij hitteveroudering</b> | 14 MPa                                                           |
| <b>UL-File nummer</b>                   | E143529                                                          |
| <b>Wanddikte (WT)</b>                   | 0,54 mm                                                          |

RoHS✓

