


Tekniskt datablad

Artikelnummer
300-73080

TCN20-12.7/6.4



Produktgrupp	Krympslang 2:1 - självslocknande
Produktfamilj	TCN20 - Tunnväggig, snabbkrympande, låg krymptemperatur
Material	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Färg	Svart (BK)
Brännbarhet	UL224 VW1
Diameter inre krympt Ø (d) max.	6,4 mm
Diameter inre okrympt Ø (D) min.	12,7 mm
Draghållfasthet MPa	14 MPa
Elasticitet	400%
Förlängning vid värmeåldring	350 %
Förp innehåll	100 m
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Godkännanden	C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980), UL 224 125 °C 600V VW-1
Krympförhållande	2:1
Krymptemp. min - °C	+100 °C
Längdkrympning efter krymp	+/-5%
Skyddsklass	E (VDE 0530)
Temp. Område	-55°C till +125°C
Typ av förpackn.	rulle
UL-file nummer	E143529
Vägg tjockl (WT)	0,62 mm
Värmeåldring draghållfasthet	14 MPa
Värmeåldringstest	168h/160°C

RoHS ✓

