

Fiche technique

Numéro d'article :
300-73103

TCN20-25.4/12.7



Famille de produits	Gaine thermorétractable 2:1, en rouleaux ou longueurs à façon
Nom du produit	TCN20, paroi mince, jusque +125°C, auto-extinguible
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Marron (BN)
Allongement à la rupture	400%
Classe d'isolation	E (VDE 0530)
Contenu	60 m
Elongation au vieillissement thermique	350 %
Epais. paroi (WT)	0,85 mm
Homologation(s)	UL 224 125 °C 600V VW-1, CSA C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980)
N° de dossier UL	E143529
Qté par	boîte
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction	14 MPa
Résistance minimale à la traction dans le temps	14 MPa
Rigidité diélectrique	20 kV/mm
Temp. min. de rétreint °C	+100 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +125 °C
Tenue au feu	UL224 VW1
Test de vieillissement thermique	168h/160°C
Variation longitudinale	+/-5%
Ø expansé (D) min.	25,4 mm
Ø max. après rétreint (d)	12,7 mm

