

Materiale datablad

Varenummer  
300-73127

TCN20-50.8/25.4



|                              |                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                | Krympeslange 2:1 hurtigkrympende                                       |
| Produktserie                 | TCN20                                                                  |
| Materiale                    | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                                         |
| Farve                        | Grøn-gul (GNYE)                                                        |
|                              |                                                                        |
| Antal pr.                    | boks                                                                   |
| Dialektisk styrke            | 20 kV/mm                                                               |
| Diameter efter krymp (D)     | 25,4 mm                                                                |
| Diameter før krymp (D)       | 50,8 mm                                                                |
| Driftstemperatur             | -55 °C til +125 °C                                                     |
| Flammehæmmende egenskab      | Iht. UL224 VW1                                                         |
| Forlængelse ved brud         | 400%                                                                   |
| Forlængelse ved varmeældning | 350 %                                                                  |
| Isoleringsklasse             | E (VDE 0530)                                                           |
| Krympeforhold                | 2:1                                                                    |
| Længdeændring efter krymp    | +/-5 %                                                                 |
| Min. krympetemperatur        | +100 °C                                                                |
| Pakkeindhold                 | 30 m                                                                   |
| Specifikationer              | UL 224 125 °C 600V VW-1, CSA   C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980) |
| Trækstyrke MPa               | 14 MPa                                                                 |
| Trækstyrke ved varmeældning  | 14 MPa                                                                 |
| UL fil nummer                | E143529                                                                |
| Varmeældnings test           | 168h/160°C                                                             |
| Vægtykkelse (WT)             | 0,96 mm                                                                |

