

Materiale datablad

Varenummer
300-73170

TCN20-9.5/3.2



Produktgruppe	Krympeslange 3:1 hurtigkrympende
Produktsérie	TCN20 overekspanderet, selvslukkende
Materiale	Polyolefin, krydslinket (PO-X)
Farve	Sort (BK)
Antal pr.	rulle
Dialektisk styrke [Testmetode]	20 kV/mm [IEC 243]
Diameter efter krymp (D)	3,2 mm
Diameter før krymp (D)	9,5 mm
Driftstemperatur	-55 °C til +125 °C
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL224 VW1
Forlængelse ved brud	400%
Forlængelse ved varmeældning	350 %
Krympeforhold	3:1
Længdeændring efter krymp	+/-5 %
Min. krympetemperatur	+100 °C
Pakkeindhold	100 m
Specifikation	C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
Trækstyrke MPa	14 MPa
Trækstyrke ved varmeældning	14 MPa
UL fil nummer	E143529
Varmeældnings test	168h/160°C
Vægttykkelse (WT)	0,6 mm

