


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
300-73170

TCN20-9.5/3.2



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 - samogasnące
Rodzina produktów	TCN20 rozciągnięte
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
Grubość ścianki (WT)	0,6 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	100 m
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/- 5 %
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	9,5 mm
Śr. po max. skurczu (d)	3,2 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test starzenia termicznego	168h/160°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	350 %
Wydłużenie przy zerwaniu	400%
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [IEC 243]
Wytrzymałość na rozciąganie	14 MPA
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	14 MPA

