

Ficha técnica

Código do artigo:
300-73180

TCN20-12.7/4.8



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 3:1 - Autoextinguível
Família de Produto	TCN20 sobreexpandido
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Alongamento com Envelhecimento térmico	350 %
Alongamento da Ruptura	400%
Conteúdo embalagem	100 m
Especificações	C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão	14 MPa
Força de Tração no Envelhecimento térmico	14 MPa
Parede (WT)	0,7 mm
Quantidade por	rolo
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	20 kV/mm [IEC 243]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+100 °C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/160°C
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Ø d máx. Contraído	4,8 mm
Ø Mín. Fornecido	12,7 mm

RoHS

