

## Materiale datablad

Varenummer  
300-73210

TCN20-38.0/12.7



|                                |                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                  | Krympeslange 3:1 hurtigkrympende                                                                                |
| Produktserie                   | TCN20 overekspanderet, selvslukkende                                                                            |
| Materiale                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                                                                                  |
| Farve                          | Sort (BK)                                                                                                       |
|                                |                                                                                                                 |
| Antal pr.                      | rulle                                                                                                           |
| Dialektisk styrke [Testmetode] | 20 kV/mm [IEC 243]                                                                                              |
| Diameter efter krymp (D)       | 12,7 mm                                                                                                         |
| Diameter før krymp (D)         | 38,0 mm                                                                                                         |
| Driftstemperatur               | -55 °C til +125 °C                                                                                              |
| Flammehæmmende egenskab        | Iht. UL224 VW1                                                                                                  |
| Forlængelse ved brud           | 400%                                                                                                            |
| Forlængelse ved varmeældning   | 350 %                                                                                                           |
| Krympeforhold                  | 3:1                                                                                                             |
| Længdeændring efter krymp      | +/-5 %                                                                                                          |
| Min. krympetemperatur          | +100 °C                                                                                                         |
| Pakkeindhold                   | 30 m                                                                                                            |
| Specifikation                  | C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10 |
| Trækstyrke MPa                 | 14 MPa                                                                                                          |
| Trækstyrke ved varmeældning    | 14 MPa                                                                                                          |
| UL fil nummer                  | E143529                                                                                                         |
| Varmeældnings test             | 168h/160°C                                                                                                      |
| Vægttykkelse (WT)              | 0,9 mm                                                                                                          |

