

Tekninen datalehti

Nimikenumero
300-73210

TCN20-38.0/12.7



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 3:1
Tuoteperhe	TCN20X - ohutseinämäinen
Materiaali	Polyolefiini, ristikuitoitettu (PO-X)
Väri	Musta (BK)
Elastisuus	400%
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	350 %
Kutistamaton Ø (D)	38,0 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +125 °C
Lämpövanhenemistesti	168h/160°C
Lämpövanhennus vetolujuus	14 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	20 kV/mm [IEC 243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	12,7 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistustemperatura - °C	+100 °C
Pakkaus	30 m
Pakkaustyyppi	Rulla
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Seinämäpaksuus (WT)	0,9 mm
Spesifikaatiot	C22.2 no. 198.1-06, csa-C22.1, DIN 75200 (09/1980), DIN EN 60068-1/03.95, IEC 60068-1/88 & 92, VW 80000/2009-10
UL filenr.	E143529
Vetolujuus	14 MPa

RoHS

