

Ficha técnica

Código do artigo:  
300-73568

TCN20-9.5/4.8



|                                           |                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Grupo de produto                          | Tubo termorretrátil 2: 1 - Autoextinguível                             |
| Família de Produto                        | TCN20 - parede fina, retração rápida, baixa temperatura de retração    |
| Material                                  | Poliolefina reticulada (PO-X)                                          |
| Cor                                       | Preto (BK)                                                             |
|                                           |                                                                        |
| Alongamento com Envelhecimento térmico    | 350 %                                                                  |
| Alongamento da Ruptura                    | 400%                                                                   |
| Classe de Isolamento                      | E (VDE 0530)                                                           |
| Especificações                            | UL 224 125 °C 600V VW-1, CSA   C22.2 no. 198.1-06, DIN 75200 (09/1980) |
| Flamabilid.                               | UL224 VW-1                                                             |
| Força de Tensão                           | 14 MPa                                                                 |
| Força de Tração no Envelhecimento térmico | 14 MPa                                                                 |
| Parede (WT)                               | 0,54 mm                                                                |
| Rigidez Dielétrica                        | 20 kV/mm                                                               |
| Taxa de Encolhimento                      | 2:1                                                                    |
| Temperatura de Trabalho                   | -55 °C a +125 °C                                                       |
| Temperatura Mín. de Retração - °C         | +100 °C                                                                |
| Teste de Envelhecimento Térmico           | 168h/160°C                                                             |
| Variação Longitudinal após encolhimento   | +/-5%                                                                  |
| Ø d máx. Contraído                        | 4,8 mm                                                                 |
| Ø Mín. Fornecido                          | 9,5 mm                                                                 |

