

## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
301-10000

SA47 5.75/1.25

<b>Produktgruppe</b>	Warm Schrumpfschlauch 4:1 - 1,2 m Länge
<b>Produktfamilie</b>	SA47 - standardwandig, mit Innenkleber
<b>Material</b>	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
<b>Farbe</b>	Transparent (CL), Schwarz (BK)
<b>Betriebstemperatur</b>	-40 °C bis +125 °C
<b>Bruchdehnung [Testmethode]</b>	450% [ASTM D2671]
<b>Durchschlagsfestigkeit [Testmethode]</b>	20 kV/mm [ASTM D149]
<b>Inhalt</b>	1,2 m
<b>Inhalt per</b>	Stück
<b>Klebstoff</b>	Heißschmelzkleber
<b>Längsschrumpf</b>	-10 % max.
<b>Min. Schrumpftemperatur</b>	+130 °C
<b>Schrumpfrate</b>	4:1
<b>Verhalten beim Wärmeschock</b>	nicht zersplitternd
<b>Wanddicke (WT)</b>	1,15 mm
<b>Wärmeschock Test</b>	4h/225°C
<b>Wasserabsorption</b>	0,5 %
<b>Ø Liefermaß min. (D)</b>	5,75 mm
<b>Ø nach Schrumpf max. (d)</b>	1,25 mm
<b>Zugfestigkeit [Testmethode]</b>	14 MPa [ASTM D2671]

HF ✓

RoHS ✓